

IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema EU uredbi 305/2011



Broj: 2019-01-29-DK-SHAL-A-L347/H93

1. Jedinstvene identifikacijske oznake proizvoda:
 - 1.1. 2019-01-29-DK-SHAL-A-kristalno bijela
 - 1.2. 2019-01-29-DK-SHAL-A-nebesko bež
 - 1.3. 2019-01-29-DK-SHAL-A-nježno bež
 - 1.4. 2019-01-29-DK-SHAL-A-bež
 - 1.5. 2019-01-29-DK-SHAL-A-nebesko siva
 - 1.6. 2019-01-29-DK-SHAL-A-pepeljasto siva
 - 1.7. 2019-01-29-DK-SHAL-A-grafitno siva
 - 1.8. 2019-01-29-DK-SHAL-A-antracit
 - 1.9. 2019-01-29-DK-SHAL-A-cappuccino
 - 1.10. 2019-01-29-DK-SHAL-A-lješnjak
 - 1.11. 2019-01-29-DK-SHAL-A-smeđa
2. Namjeravana uporaba građevinskog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim normama: mala predgotovljena betonska zidna obloga bez nosivih svojstava, lijepljena na unutarnju ili vanjsku podlogu u dekorativne svrhe.
3. Proizvođač: Stone Art Design d.o.o., Remete 52, 10000 Zagreb, Hrvatska
4. AVCP-a sustav 4
5. Primjenjena usklađena norma je HRN EN 14992:2012

6. Objavljena svojstva proizvoda:




Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička norma
Tlačna čvrstoća	$C30 \geq 30 \frac{N}{mm^2}$	HRN EN 14992:2012
Dimenzije proizvoda	masa od 550g do 1.050g, ovisna o reljefu, dimenzije D=347mm, V=93mm, klasa tolerancije: A, vrsta površine 6	HRN EN 14992:2012
otpornost na vatru	NPD	HRN EN 14992:2012
reakcija proizvoda na vatru	klasa reakcije: A1	HRN EN 14992:2012
zvučna izolacija	NPD	HRN EN 14992:2012
termička izolacija	NPD	HRN EN 14992:2012
propusnost za paru	NPD	HRN EN 14992:2012
propusnost za vodu	6,34%	HRN EN 14992:2012
Jačina pričvršćivanja	u skladu s maksimalnom masom, povećana za postotak propusnosti za vodu	HRN EN 14992:2012

U specifičnoj tehničkoj dokumentaciji vezano za proizvode 2019-01-29-DK-SHAL-A-L347/H93 su mjerenja i proračuni koja potvrđuju objavljena svojstva te je ista pohranjena kod proizvođača navedenog pod 3.

Ova izjava o svojstvima proizvoda je objavljena pod izključivom odgovornošću proizvođača.

Zagreb, 29.01.2019. godine

 STONE ART DESIGN
d.o.o. za trgovinu i usluge
ZAGREB

direktor Marijan Štrukelj